



míchání barev
přehled produktů

A BRAND FROM
AkzoNobel

Vážení obchodní přátelé,

současná doba je charakteristická rostoucí náročností spotřebitelů na kvalitu a funkčnost výrobků. Tento fakt pomalu, ale jistě proniká také do kategorie barev. Dnešní spotřebitel očekává od barev snadnou aplikovatelnost a cenu odpovídající kvalitě. Proto se i my, ve společnosti AkzoNobel, která má výsadní postavení na světovém trhu barev a nátěrových hmot, stále zamýšlíme nad tím, jak inovovat naše výrobky s cílem uspokojit potřeby a přání zákazníků. Jednou z klíčových oblastí našeho zájmu jsou systémy míchání barev.

Proto společnost AkzoNobel přichází na český a slovenský trh s novým míchacím systémem. Tento inovativní systém nabízí mnoho úžasných možností:

- až 55.000 různých odstínů včetně kolekce barvy roku;
- živější odstíny s vysokou stálobarevností díky inovovaným pigmentům;
- širokou nabídku produktů v různých cenových kategoriích i funkčních vlastnostech;
- produkty na bázi silikonů;
- vylepšené receptury, které jsou nyní ještě šetrnější k životnímu prostředí.



Co Vám nový míchací systém nabízí?

V rámci produktové řady Dulux Trade, která je určena zejména pro profesionální užití, Vám přinášíme velmi oblíbené a ověřené produkty v oblasti interiérových emulzí – Dulux Trade Vinyl Matt s vylepšenou recepturou a Dulux Trade Diamond Satin se saténovou povrchovou úpravou a vysokou odolností vůči vodě. Oblast fasádních barev rozšiřujeme o produkt na bázi silikonové pryskyřice Dulux Trade Weathershield Silicon Plus s extrémní odolností vůči špíně a vlhku. Nově také nabízíme tónovatelný penetrační nátěr do exteriéru Dulux Trade Exterior Wall Primer.

Převážně pro koncové zákazníky je pak určena nová řada produktů pod označením Colour Mixing System. Nabízí cenově přijatelné produkty ve vysoké kvalitě v kategorii interiérových emulzí – Dulux Expert Matt a Dulux Acryl Matt. Kategorii univerzálních nátěrů rozšiřujeme o vodou ředitelný Dulux Rapidry Satin Matt a rozpouštědlový Dulux Resist Gloss.

Věříme, že výše uvedené novinky uvítáte a i nadále zachováte produktům značky Dulux svou přízeň!

Barva roku 2013 vizuálně působí jako zklidňující obklad na naše hektické životy. Královská, umírněná a hluboká modř, spojená s duchovní čistotou, je barva s neobyčejným účinkem, s níž je snadné se sžít.

Je to mocná a velkorysá barva, v níž se snoubí solidní tvářnost s evokující elegancí silné modři. K pochopení dvou stránek charakteru této modré barvy postačí, pokud si připomeneme, jak na nás působí modré uniformy těch, kteří vzbuzují důvěru a autoritu, ale také to, jak může modrá zazářit ve vybroušených ploškách safíru.

Jako malířská barva získává tato modř překvapivou elegantní sílu. Hluboká modř nás naplňuje úžasem. Skutečnost, že takto hluboká a silná modř se ve skutečném světě vyskytuje jen zřídka, jí dodává jakousi magickou kvalitu.

V barevné škále má tento odstín mnohostranné využití. Snáší se velice dobře s podobně sytými jasnými barvami, jako jsou barvy citrusů, nebo s teplejšími neutrálními barvami, stejně jako s jinými odstíny modré, fialové nebo zelené.

královská modř barva roku 2013

zklidňující
čistá
uvolňující
inspirující

90BB 09/186



DULUX TRADE DIAMOND SATIN

Tónovatelná plně omyvatelná vodou ředitelná disperzní malířská barva pro interiéry s univerzálním použitím, určená zejména pro profesionální užití. **VLASTNOSTI:** Barva vyniká velkou přilnavostí (i na rozpouštědlové emaly) a odolností, její povrch umožňuje snadné čištění a mytí. Je odolná vůči kondenzaci vody.

POUŽITÍ: Barva je určena pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádkokarton, beton, dřevotřísku, dřevo a řadu dalších povrchů v interiéru. Vhodná do silně namáhaných a vlhkých prostor (např. kuchyní, koupelen, dětských pokojů).

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 1–2 hodinách / přetíratelný po 2–4 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 18 m²/l

POČET VRSTEV: 1–2

APLIKACE: štětcem, válečkem, stříkáním

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

BALENÍ: 1 l; 2,5 l a 5 l

ODSTÍNY: více než 22 000 odstínů



DULUX TRADE VINYL MATT

Tónovatelná vinylová disperzní malířská barva prémiové kvality pro nátěry stěn a stropů v interiéru, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Vinylová disperzní malířská barva vyniká svou dokonalou krycí schopností, aplikačními vlastnostmi, vysokou oěruodolností a omyvatelností.

POUŽITÍ: Barva je vhodná pro použití na sádkokarton, omítku, beton, umakart, dřevotřísku, vinylové expandované tapety a řadu různých obkládacích desek.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 2 hodinách / přetíratelný po 2–4 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 18 m²/l

POČET VRSTEV: 1–2

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

BALENÍ: 0,5 l; 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

ODSTÍNY: více než 22 000 odstínů

DULUX TRADE WEATHERSHIELD SILICON PLUS

Tónovatelná prémiová exteriérová fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Barva je výjimečně prodyšná pro vodní páry a CO₂, mikroporézní a vodoodpudivá, chrání proti povětrnosti a škodlivému ovzduší. Zůstává dlouhodobě čistá a odolává UV záření. Nátěr je odolnější proti růstu řas a mechů a napomáhá dlouhé životnosti nátěru. Vysychá bez vnitřního prnutí, což zaručuje skvělou přilnavost k podkladu.

POUŽITÍ: Barva je vhodná na minerální omítky, zdivo, vápenec, zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a omítky, na disperzní barvy a umělé omítky.

SCHNUTÍ: přetíratelný po 12 hodinách / odolný proti dešti již po 4 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 16 m²/l

POČET VRSTEV: 1–2

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

BALENÍ: 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

ODSTÍNY: více než 3 000 odstínů



DULUX TRADE WEATHERSHIELD PLUS

Tónovatelná vysoce kvalitní exteriérová fasádní barva na bázi akrylátových pryskyřic s přidavkem silikonu, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Nátěr je odolnější proti růstu řas a mechů, a proto bylo dosaženo dlouhé životnosti. Je extrémně prodyšný pro vodní páry, zároveň vytváří spolehlivou ochranu proti vlhkosti a navíc odolává UV záření.

POUŽITÍ: Barva je vhodná na většinu zděných povrchů a omítek včetně betonu a režného zdiva.

SCHNUTÍ: přetíratelný po 6–8 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 14 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

BALENÍ: 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

POČET VRSTEV: 1–2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

ODSTÍNY: více než 3 000 odstínů



DULUX TRADE EXTERIOR WALL PRIMER

Vodou ředitelná tónovatelná adhezní směs kombinující účinky základního nátěru a penetrace, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Vodou ředitelná tónovatelná adhezní směs kombinuje účinky základního nátěru a penetrace. Je odolná proti vodě a zmydlnění, je paropropustná, odpuzuje vodu, zpevňuje povrch a zvyšuje jeho přilnavost. Dobře se snáší se všemi stavebními barvenými systémy.

POUŽITÍ: Produkt je vhodný zejména na pevné, hladké, drolivé nebo špatně savé podklady, jako např. hladký beton, sádkokartonové desky, pevné starší nátěry atp. Především pro použití v exteriéru, je však možno použít jej i v interiéru.

SCHNUTÍ: proschlý po 6 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: 4–6 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem

BALENÍ: 1 l a 5 l

POČET VRSTEV: 1

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

ODSTÍNY: více než 3 000 odstínů





DULUX TRADE HIGH GLOSS

Tónovatelný rozpouštědlový alkydový email prémiové kvality s vysokým leskem a univerzálním použitím v interiéru i exteriéru, určený zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Krycí email na bázi alkydových pryskyřic s vynikající kryvostí. Nátěr odolává mírnému chemickému zatížení (obvyklé chemické prostředky užívané v domácnosti) a dlouhodobě teplotám do 90 °C. Vyznačuje se vynikajícím rozlivem, dlouhotrvajícím leskem i za extrémních podmínek a vynikající UV odolností. Bez problémů snáší i pravidelné mytí.

POUŽITÍ: Vhodný na vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký lesk. Obzvláště vhodný na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základní barvou. Díky tepelné odolnosti je vhodný i na tělesa radiátorů.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 4–6 hodinách / přetíratelný po 16–24 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 16 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem

BALENÍ: 0,7 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 1–2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: lakovým benzenem

ODSTĚNY: více než 16 000 odstínů

DULUX TRADE SATIN FINISH

Tónovatelný rozpouštědlový alkydový email prémiové kvality se saténovým vzhledem a univerzálním použitím v interiéru a exteriéru, určený zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Barva je houževnatá, má vynikající kryvost a je odolná proti otěru a ušpinění. Nevyžaduje základový nátěr (s výjimkou případu, kdy jde o výraznou změnu barvy), takže ji lze nanášet přímo na patřičně připravené povrchy, navíc odolává střednímu chemickému zatížení a dlouhodobým teplotám do 90 °C. Povrch vykazuje velmi dobrou odolnost a snáší i pravidelné mytí.

POUŽITÍ: Vhodný na vnitřní i venkovní povrchové úpravy, obzvláště na dřevo, kovy a některé druhy plastů. Díky tepelné odolnosti vhodný i na tělesa radiátorů.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 4–6 hodinách / přetíratelný po 16–24 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 16 m²/l


APLIKACE: válečkem, štětcem

BALENÍ: 0,7 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 1–2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: lakovým benzenem

ODSTĚNY: více než 16 000 odstínů



DULUX TRADE PROTECTIVE WOODSHEEN

Tónovatelná středněvrstvá rozpouštědlová alkydová lazura pro použití v interiéru a exteriéru, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Vytváří středně silnou vrstvu se saténovým leskem. Nátěr je trvanlivý a odpuzuje vodu, řídí difúzi vodních par, a zamezuje tak praskání a bobtnání dřeva. Je odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytuje až osmiletou ochranu.

POUŽITÍ: Lazura vhodná na veškeré dřevo v interiéru i exteriéru, jako jsou např. dveře, okna, obložení atd.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 3–5 hodinách / přetíratelný po 14–24 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 20 m²/l

APLIKACE: štětcem

BALENÍ: 1 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 2–3

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: běžným syntetickým ředidlem

ODSTĚNY: 60

DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN

Tónovatelná tenkovrstvá lazura na dřevo v exteriéru, určená zejména pro profesionální užití.

VLASTNOSTI: Nátěr proniká hluboko do podkladu a poskytuje v tenké vrstvě matný povrch, na kterém se netvoří puchýřky nebo odlupující se šupiny. Je odolný vůči vlhkosti a UV záření a poskytuje až šestiletou ochranu.

POUŽITÍ: Lazura je vhodná na hladce oholované dřevěné součásti i nahrubo nařezané stavební dřevo.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 3 hodinách / přetíratelný po 14–24 hodinách.

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 14 m²/l

APLIKACE: štětcem

BALENÍ: 1 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 2–3

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: běžným syntetickým ředidlem

ODSTĚNY: 60



DULUX EXPERT MATT

Tónovatelná otěruodolná akrylátová emulzní barva pro nátěry stěn a stropů v interiéru.

VLASTNOSTI: Otěruodolná akrylátová emulzní barva vyrobená z prvotřídních surovin. Nový optimalizovaný obsah pigmentů zaručuje vynikající krytí a dlouhou životnost odstínu.

POUŽITÍ: Barva je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 2 hodinách / přetíratelný po 2–4 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 15 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

BALENÍ: 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

POČET VRSTEV: 2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

ODSTÍNY: více než 14 000 odstínů



DULUX ACRYL MATT

Tónovatelná matná akrylátová emulzní barva určená k nátěrům stěn a stropů v interiéru.

VLASTNOSTI: Akrylátová emulzní barva vyrobená z kvalitních surovin s optimalizovaným obsahem pigmentů zaručuje velmi dobré krytí a dlouhou životnost odstínu.

POUŽITÍ: Barva je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (například v kuchyních a koupelnách).

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 2 hodinách / přetíratelný po 4 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 13 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

BALENÍ: 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

POČET VRSTEV: 2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

ODSTÍNY: více než 6 000 odstínů



DULUX RAPIDRY SATIN MATT

Tónovatelný vodou ředitelný univerzální nátěr vysoké kvality se saténově matným vzhledem na dřevěné a kovové povrchy v interiéru a exteriéru.

VLASTNOSTI: Vodou ředitelný univerzální nátěr je rychleschnoucí, s minimálním zápachem, má vynikající rozliv a velmi dobrou kryvost. Dlouhodobě odolává teplotám do 90 °C, a proto je možné jej použít i na nátěry topných těles. Je vyroben z prvotřídních surovin a určen pro tónovací systém nové generace – Dulux Colour Mixing System.

POUŽITÍ: Vhodný na vnitřní i venkovní povrchové úpravy, obzvláště vhodný na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základní barvou.

SCHNUTÍ: suchý na dotyk po 2 hodinách / přetíratelný po 6 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 14 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem, stříkáním

BALENÍ: 0,7 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: vodou

ODSTÍNY: více než 11 000 odstínů



DULUX RESIST GLOSS

Tónovatelný rozpouštědlový univerzální nátěr vysoké kvality s lesklým vzhledem na dřevěné a kovové povrchy v interiéru a exteriéru.

VLASTNOSTI: Rozpouštědlový univerzální nátěr s velmi dobrým krytím dodává natřenému povrchu vysokou odolnost. Dlouhodobě odolává teplotám do 90 °C, a proto je možné jej použít i na nátěry topných těles.

POUŽITÍ: Vhodný pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy, obzvláště vhodný na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základní barvou. **SCHNUTÍ:** suchý na dotyk po 4–6 hodinách / přetíratelný po 16–24 hodinách

TEORETICKÁ VYDATNOST: až 13 m²/l

APLIKACE: válečkem, štětcem

BALENÍ: 0,7 l; 2,5 l a 4,5 l

POČET VRSTEV: 2

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: běžným syntetickým ředidlem

ODSTÍNY: více než 11 000 odstínů

interiérové emulze

Produkt	vydatnost	počet odstínů	počet vrstev	další nátěr po (h)	báze	otěruodolnost	omyvatelnost	povrchová úprava	aplikace
Dulux Trade Diamond Satin	18 m ²	22 000	1 – 2	2 – 4	light / medium / extra deep	ano	vynikající	satén	váleček / štětka / stříkání
Dulux Trade Vinyl Matt	18 m ²	22 000	1 – 2	2 – 4	light / medium / extra deep	ano	vysoká	mat	váleček / štětka / stříkání
Dulux Expert Matt	15 m ²	14 000	2	2 – 4	light / medium / extra deep	ano	dobrá	mat	váleček / štětka / stříkání
Dulux Acryl Matt	13 m ²	6 000	2	4	light / medium	-	-	mat	váleček / štětka / stříkání

fasády

Produkt	vydatnost	počet odstínů	počet vrstev	další nátěr po (h)	otěruodolnost	omyvatelnost	průdyšnost pro vodní páru	na bázi	odolnost vůči	aplikace
Dulux Trade Exterior Wall Primer	až 6 m ²	3 000	1	6	-	-	-	-	vlhkosti	váleček / štětka / stříkání
Dulux Trade Weathershield Silicon Plus	až 16 m ²	3 000	1 – 2	12	ano	ano	sd = 0,16 – 0,33 m	silikonové pryskyřice	vlhkosti, špíně, mechům, řasám, UV záření	váleček / štětka / stříkání
Dulux Trade Weathershield Plus	až 14 m ²	3 000	1 – 2	6 – 8	ano	ano	sd = 0,13 m	akrylátových pryskyřic s přídavkem silikonu	vlhkosti, mechům, řasám, UV záření	váleček / štětka / stříkání

emaily

Produkt	vydatnost	počet odstínů	počet vrstev	další nátěr po (h)	báze	povrchová úprava	suchý na dotyk (h)	použití	tepelná odolnost do	aplikace
Dulux Trade High Gloss	16 m ²	16 000	1 – 2	16 – 24	rozpuštědlová	lesk	4 – 6	exteriér / interiéř	90° C	váleček / štětka / stříkání
Dulux Trade Satin Finish	16 m ²	16 000	1 – 2	16 – 24	rozpuštědlová	satén	4 – 6	exteriér / interiéř	90° C	váleček / štětka / stříkání
Dulux Rapidry Satin Matt	14 m ²	11 000	2	6	vodní	saténově matný	2	exteriér / interiéř	90° C	váleček / štětka / stříkání
Dulux Resist Gloss	13 m ²	11 000	2	16 – 24	rozpuštědlová	lesk	4 – 6	exteriér / interiéř	90° C	váleček / štětka / stříkání

péče o dřevo

Produkt	vydatnost	počet odstínů	počet vrstev	další nátěr po (h)	síla nátěru	interiéř	exteriér	báze
Dulux Trade Classic Select Woodstain	až 14 m ²	60	2 – 3	14 – 24	tenkovrstvá	ne	ano	rozpuštědlová
Dulux Trade Protective Woodsheen	až 20 m ²	60	2 – 3	14 – 24	středněvrstvá	ano	ano	rozpuštědlová

www.dulux.cz

Distributor ČR a technické poradenství: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Infolinka: 800 100 701